

ATS 309



Der ATS 309 kann Tabs auf gegenüberliegenden Seiten desselben Stücks in einem Durchgang anbringen. Oder bringen Sie gleichzeitig Tabs an der Vorderseite und auf der rechten Seite eines Stücks an. Bringt kleine Etiketten (Briefmarken) und Tab-Etiketten mit gleicher Leichtigkeit an. Verarbeitet transparente und durchscheinende Papiertabs mit einem Durchmesser von 19 mm bis 38 mm.

One-Pass-Tab: 1 bis 3 pro Seite oder 1-3 auf 1 Seite und 1 auf der Vorderseite

Standard-Tab: Minimum: 19,05 mm
Maximum: 38,1 mm

Tab-Typen: Klar, durchscheinend und Papier

Briefmarken: 1 bis 3

Mediengröße: Minimum (einseitige Tabs): 127 mm x 82,5 mm
Minimum (beidseitige Tabs): 127 mm x 165,1 mm
Maximum: 279,4 mm x 381 mm
Abnehmbarer Einzug 304,8 mm x 431,8 mm

Mediendicke: Bis zu 6,35 mm

Tab-Größe Kal.: Manuell oder automatisch

Tab-Platzierung: Manuell oder automatisch

Registerkarte Sensor Kal.: Manuell oder automatisch

Medien Höhe: Tab-Köpfe bewegen sich auf und ab

Aufnahmespulen: 2 enthalten

Produktionsrate: 2 Seiten gleichzeitig mit Tabs:
1 Tab – 25.000/Stunde
2 Seiten gleichzeitig mit Tabs:
2 Tabs – 15.000/Stunde
2 Seiten gleichzeitig mit Tabs:
3 Tabs – 10.000/Stunde

Rollkapazität: 2 Rollen, jeweils 30,4 Durchmesser

Auslastungsgrad: 1 Million Tabs/Monat pro Tab-Kopf über einen Lebenszyklus von 5 Jahren